



### 软性管套用于连接超级伸缩软管:

#### 特性

- 良好的耐碱及耐酸性能
- 良好的抗化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 快速简便的固定
- 可再次使用(螺纹拧紧的)
- 符合RoHS 规定

#### 温度范围

- 约-20 °C 至+70 °C
- 短时间可达到约+80 °C

#### 设计, 材料

管壁:高规格软制PVC材料

#### 交货方式

- 黑色(标准)
- 带软管的预安装系统

#### 适用于软管

SuperFlex: PVC 372

推荐接头的直径	推荐接头的长度	螺纹深度	总计	重量	适用于软管	库存尺寸
毫米	毫米	软管 毫米	长度 毫米	公斤/个	内径 毫米	毫米
25	50	45	45	0,05	25	226-0025-0000
32	50	45	45	0,06	32	226-0032-0000
38	50	45	45	0,07	38	226-0038-0000
41	50	45	45	0,07	41	226-0041-0000
44	50	45	45	0,08	44	226-0044-0000
51	50	45	45	0,09	51	226-0051-0000
63	50	45	45	0,13	63	226-0063-0000
70	45	45	45	0,15	70	226-0070-0000
76	45	45	45	0,17	76	226-0076-0000

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值, 数字均在20°C摄氏度下取得, 会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 [www.norres.com](http://www.norres.com)。