

金属软管接头/ 变径接头

特性

- 快速简便的固定
- 可再次使用(螺纹拧紧的)
- 防生锈
- 符合RoHS 规定

温度范围

- 约+400 °C

设计, 材料

镀锌金属

交货方式

- 不锈钢(INOX)

适用于软管

PROTAPE®: PUR 335+CU335 MHF FLAT,
PUR 301+370, PUR 330+331 MHF, PUR 327
MEMORY, PVC 310+371, INOX 330 MHF-

AS, PE 322 EC, INOX 330 MHF, TPE 326
MEMORY, TPE 320

AIRDUC®: PUR 350-355 MHF, HT-PUR
351+355, PUR 353+355, PUR 355 CSH +
REINFORCED + ORANGE, PVC 341-345,
INOX 351+355 MHF-AS, PUR 351+355 EC,
PUR-INOX 351+355 MHF, 362 EC+F, 363
NORPLAST®: 385, 386 CU, PVC 383+384, 384
CU, PVC 388 SUPERELASTIC, 380 GREEN,
379 GREEN SUPERELASTIC
CP: 455 MHF, 457, 471+472 INOX, 459
EC, INOX 471+472+475 EC, INOX 475 F,
450+461+PROTECT, 450, 461, SIL 460, HiTex
480-487

SuperFlex: PVC 372

NEO: 1+2

SIL: 1+2

适合的软管内径d1	适合的软管内径d2	接头长度 l1	接头长度 l2	总长度l3	壁厚	重量	库存尺寸
毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	公斤/个	订购代码
50	50	40	40	90	0,6	0,2	270-0050-0000
60	60	40	40	90	0,6	0,2	270-0060-0000
70	70	40	40	90	0,6	0,2	270-0070-0000
75	75	40	40	90	0,6	0,2	270-0075-0000
80	80	40	40	90	0,6	0,2	270-0080-0000
90	90	40	40	90	0,6	0,2	270-0090-0000
100	100	40	40	90	0,6	0,2	270-0100-0000
110	110	40	40	90	0,6	0,3	270-0110-0000
120	120	40	40	90	0,6	0,3	270-0120-0000
125	125	40	40	90	0,6	0,3	270-0125-0000
130	130	40	40	90	0,6	0,3	270-0130-0000
140	140	40	40	90	0,6	0,4	270-0140-0000
150	150	40	40	90	0,6	0,5	270-0150-0000
160	160	40	40	90	0,6	0,5	270-0160-0000
170	170	40	40	90	0,6	0,5	270-0170-0000
175	175	40	40	90	0,6	0,6	270-0175-0000
180	180	40	40	90	0,6	0,6	270-0180-0000
200	200	40	40	90	0,6	0,6	270-0200-0000
215	215	40	40	90	0,6	0,7	270-0215-0000
225	225	40	40	90	0,6	0,7	270-0225-0000
250	250	60	60	130	0,6	0,8	270-0250-0000
275	275	60	60	130	0,6	0,9	270-0275-0000
300	300	60	60	130	0,7	1,00	270-0300-0000
315	315	60	60	130	0,7	1,1	270-0315-0000
325	325	60	60	130	0,7	1,2	270-0325-0000
350	350	60	60	130	0,7	1,3	270-0350-0000
375	375	80	80	170	0,7	1,5	270-0375-0000
400	400	80	80	170	0,7	1,6	270-0400-0000
450	450	80	80	170	0,7	2,1	270-0450-0000
500	500	80	80	170	0,7	2,3	270-0500-0000

适合的软管内径d1	适合的软管内径d2	接头长度 l1	接头长度 l2	总长度l3	壁厚	重量	库存尺寸
毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	公斤/个	订购代码
75	50	40	40	135	0,6	0,2	271-0075-0000
80	70	40	40	125	0,6	0,2	271-0080-0000
80	50	40	40	135	0,6	0,2	271-0080-2655
100	80	40	40	140	0,6	0,2	271-0100-0000
100	70	40	40	150	0,6	0,2	271-0100-2660
125	100	40	40	145	0,6	0,3	271-0125-0000
125	80	40	40	175	0,6	0,3	271-0125-2665
150	100	40	40	175	0,6	0,3	271-0150-0000
150	80	40	40	205	0,6	0,4	271-0150-2670
150	125	40	40	145	0,6	0,3	271-0150-2671
200	150	40	40	175	0,6	0,5	271-0200-0000
200	100	40	40	245	0,6	0,6	271-0200-2675
200	125	40	40	215	0,6	0,6	271-0200-2676
250	200	60	40	200	0,6	0,8	271-0250-0000
250	125	60	40	300	0,6	1	271-0250-2680
250	150	60	40	270	0,6	0,9	271-0250-2681
300	200	60	40	265	0,7	1,2	271-0300-0000
300	150	60	40	335	0,7	1,3	271-0300-2685
300	250	60	40	195	0,7	1,3	271-0300-2687

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值，数字均在20°C摄氏度下取得，会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com。

附件

13.1.0



CLAMP 212

13.2.0




CLAMP 216

13.3.0



CLAMP 208

13.4.0



CLAMP 211

13.5.0



CLAMP 212 EC

13.6.0




CLAMP 217

13.7.0



CLAMP 213

13.14.0



CONNECT 223