



金属软管接头

特性

- 根据德国TRBS 2153对管壁导电要求: 表面电阻 $<10^3 \Omega$, 推荐用于易燃的粉体运输
- 耐磨损
- 韧性强
- 符合RoHS 规定
- 接头203: 圆柱形接头, 一端可连接金属软管
- 开槽接头204: 圆柱形接头两端开槽, 一端连接金属软管

- 卡口接头202: 圆柱卡口接头, 可分为带L槽的棒头接头或法兰接头, 一端套入金属软管
- 法兰205: 圆柱接头带旋转法兰, 一端连接金属软管
- 快装接头206: 带紧固条的快装接头, 带紧固条的接头或者带平板式的法兰的接头, 一端可连接金属软管

温度范围

- 约+400 °C

设计, 材料

不锈钢(INOX)

交货方式

- 带软管的预安装系统

适用于软管

金属软管: 375, 375高温型, 376不锈钢, 377加强型

适合的软管内径d	s	b	t	a	l	重量	接头203 不锈钢(INOX) 订购代码
毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	公斤/个	
40	1	2	30	80	50	0,090	203-0040-1100
50	1	2	40	100	70	0,130	203-0050-1100
60	1	2	40	110	70	0,180	203-0060-1100
70	1	2	40	120	80	0,220	203-0070-1100
80	1	2	40	120	80	0,250	203-0080-1100
100	1	3	50	150	100	0,390	203-0100-1100
120	1	3	50	150	100	0,460	203-0120-1100
125	1	3	50	150	100	0,480	203-0125-1100
150	1,25	3	55	160	100	0,770	203-0150-1100
180	1,25	3	60	180	120	1,030	203-0180-1100
200	1,25	3	70	210	140	1,330	203-0200-1100
250	1,25	3	80	250	180	1,970	203-0250-1100
300	1,5	3	80	280	200	3,180	203-0300-1100

适合的软管内径d	s	b	t	a	l	重量	开槽接头204 不锈钢(INOX) 订购代码
毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	公斤/个	
40	1	2	30	80	50	0,090	204-0040-1100
50	1	2	40	100	70	0,130	204-0050-1100
60	1	2	40	110	70	0,180	204-0060-1100
70	1	2	40	120	80	0,220	204-0070-1100
80	1	2	40	120	80	0,250	204-0080-1100
100	1	3	50	150	100	0,390	204-0100-1100
120	1	3	50	150	100	0,460	204-0120-1100
125	1	3	50	150	100	0,480	204-0125-1100
150	1,25	3	55	160	100	0,770	204-0150-1100
180	1,25	3	60	180	120	1,030	204-0180-1100
200	1,25	3	70	210	140	1,330	204-0200-1100
250	1,25	3	80	250	180	1,970	204-0250-1100
300	1,5	3	80	280	200	3,180	204-0300-1100



适合的软管内径d	s	a	l	重量	卡口连接202 带隐脚 不锈钢(INOX) 订购代码
毫米	毫米	毫米	毫米	公斤/个	
50	1	50	80	0,110	202-0050-2013
60	1	50	90	0,160	202-0060-2013
70	1	50	90	0,180	202-0070-2013
80	1	50	90	0,200	202-0080-2013
100	1	60	110	0,300	202-0100-2013
120	1	60	110	0,350	202-0120-2013
125	1	60	110	0,370	202-0125-2013
140	1,5	70	130	0,730	202-0140-2013
150	1,5	70	130	0,770	202-0150-2013
180	1,5	70	130	0,910	202-0180-2013
200	1,5	90	160	1,330	202-0200-2013
250	2	90	160	2,160	202-0250-2013
300	2	100	180	2,870	202-0300-2013

适合的软管内径d	s	a	l	重量	卡口连接202 带L型槽 不锈钢(INOX) 订购代码
毫米	毫米	毫米	毫米	公斤/个	
50	1	50	80	0,110	202-0050-2014
60	1	50	90	0,160	202-0060-2014
70	1	50	90	0,180	202-0070-2014
80	1	50	90	0,200	202-0080-2014
100	1	60	110	0,300	202-0100-2014
120	1	60	110	0,350	202-0120-2014
125	1	60	110	0,370	202-0125-2014
140	1,5	70	130	0,730	202-0140-2014
150	1,5	70	130	0,770	202-0150-2014
180	1,5	70	130	0,910	202-0180-2014
200	1,5	90	160	1,330	202-0200-2014
250	2	90	160	2,160	202-0250-2014
300	2	100	180	2,870	202-0300-2014

适合的软管内径d	s	b	号码及直径 螺孔	k	d1	a	l	重量	法兰205 不锈钢(INOX) 订购代码
毫米	毫米	毫米		毫米	毫米	毫米	毫米	公斤/个	
50	1	6	4x9,5	89	115	40	70	0,480	205-0050-1100
60	1	6	4x9,5	99	125	40	80	0,550	205-0060-1100
70	1	6	4x9,5	110	133	40	80	0,610	205-0070-1100
80	1	6	4x9,5	118	142	40	80	0,670	205-0080-1100
100	1	6	4x9,5	139	162	50	100	0,870	205-0100-1100
120	1	6	4x9,5	165	187	50	100	1,030	205-0120-1100
125	1	6	4x9,5	165	187	50	100	1,040	205-0125-1100
140	1	6	8x11,5	182	212	60	120	1,340	205-0140-1100
180	1,25	6	8x11,5	219	252	60	120	1,830	205-0180-1100
200	1,25	6	8x11,5	241	273	60	130	2,100	205-0200-1100
250	1,25	6	8x11,5	292	323	60	130	2,580	205-0250-1100
300	1,5	6	8x11,5	349	383	60	140	4,480	205-0300-1100



适合的软管内径d	卡箍号码	快装接头206 带夹的卡箍 不锈钢(INOX) 订购代码
毫米		
100	2	206-0100-2015
125	2	206-0125-2015
150	2	206-0150-2015
200	3	206-0200-2015
250	3	206-0250-2015
300	3	206-0300-2015

适合的软管内径d	卡箍号码	快装接头206 法兰 不锈钢(INOX) 订购代码
毫米		
100	2	206-0100-2016
125	2	206-0125-2016
150	2	206-0150-2016
200	3	206-0200-2016
250	3	206-0250-2016
300	3	206-0300-2016

我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值，数字均在20°C摄氏度下取得，会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录 www.norres.com。