

**Einteiliger Kunststoff-Schlauchhalter**

ca. -40 °C bis +120 °C

Farbe schwarz oder grau

Anwendungen

Zur sicheren Befestigung von NORDUC® Schutzschläuchen

Eigenschaften

- einteilig
- anreihbar – ohne Zusatzteil*
- stapelbar (gleiche Größe) – ohne Zusatzteil*
- axiale Rippenfixierung
- im Halter drehbar
- leicht und schnell montierbar
- leicht demontierbar
- wiederverwendbar
- gute Öl-, Fett- und Benzinbeständigkeit
- gute Laugen- und Säurebeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Halogen-,phosphor- und cadmiumfrei
- gute UV- und Ozonbeständigkeit
- weichmacherfrei
- V0 nach UL 94*
- RoHS

Konstruktion und Werkstoff

Gehäuse: Kunststoff (PA6)*

1-piece plastic tube holder

-40 °C to +120 °C approx.

Colour black or grey

Applications

For secure mounting of NORDUC® protection tubes

Properties

- one-piece
- string lined-without additional part*
- stackable (same size)-without additional part*
- axial rib positioned
- easy and quickly fitted
- rotatable in the holder
- easy to dismantle
- re-usable
- good resistance to mineral oils and grease
- good resistance to alkalis and acids
- good resistance to chemicals
- free of halogen, phosphor & cadmium
- good resistance to UV and ozone
- free of softener
- V0 acc. To UL 94*
- RoHS

Construction and material

Body: plastic (PA6)*

Nennweite	Breite B	Höhe H	Bohrung
Schlauch	mm	mm	mm
Trade Size	Width	Height	Depths
Tube	mm	mm	mm
7,5 (10,0)	26,0	28,0	4,5
8,5 (11,7)	30,0	23,5	4,5
10 (13,0)	26,0	28,0	5,5
13 (15,8)	26,0	28,0	5,5
17 (21,2)	30,0	34,5	6,2
23 (28,3)	38,0	42,5	6,2
29 (34,5)	46,5	48,0	6,2
37 (42,4)	57,5	58,0	6,2
50 (54,0)	68,5	70,0	6,2

VPE	Bestellnummer	Bestellnummer
Stück	schwarz	grau
PU	Order No.	Order No.
Pieces	black	grey
50	187-3010-9278	187-3010-9279
100	187-3013-9100	187-3013-9110
50	187-3013-9278	187-3013-9279
50	187-3016-9278	187-3016-9279
50	187-3021-9278	187-3021-9279
50	187-3028-9278	187-3028-9279
50	187-3035-9278	187-3035-9279
50	187-3042-9278	187-3042-9279
50	187-3054-9278	187-3054-9279

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.

* gilt nicht für die Nennweite 8,5 mm

* not valid for trade size 8,5 mm