



#### Kunststoff-Adapter

ca. -40 °C bis +100 °C

Farbe grau

#### Anwendungen

Zur Montage von Kunststoff-Schlauchverschraubungen; Übergang von PG Innengewinde auf metrisches Außengewinde

#### Eigenschaften

- gute Öl-, Fett- und Benzinbeständigkeit
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- gute UV- und Ozonbeständigkeit
- weichmacher- und halogenfrei
- Gewinde in Anlehnung an: M (metrisch) nach EN 60423, P (PG) nach DIN 40430

#### Konstruktion und Werkstoff

Kunststoff (PA 6 glasfaserverstärkt)

#### Liefervarianten

Sonderfarben; weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

#### Plastic adapter

-40 °C to +100 °C approx.

Colour grey

#### Applications

For assembly of plastic conduit connectors; connection between PG internal thread and metric external thread

#### Properties

- good resistance to mineral oils and grease
- good resistance to alkalis and acids
- good resistance to chemicals
- good resistance to UV and ozone
- free of softener and halogen
- thread reference: M (metric) to EN 60423, P (PG) to DIN 40430

#### Construction and material

Plastic (PA 6 glass fiber reinforced)

#### Delivery Variants

Special colours; further diameters available on request

| Außengewinde<br>metrisch M<br>EN 60423  | Innengewinde<br>PG<br>DIN 40430    | Schlüsselweite<br>SW<br>mm | Gewindelänge<br>E<br>mm  | Gesamtlänge<br>L<br>mm  | Gewicht<br>kg/100 Stück | VPE<br>Stück | Bestellnummer |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| External Thread<br>metric M<br>EN 60423 | Internal Thread<br>PG<br>DIN 40430 | Wrench Size<br>SW<br>mm    | Thread Length<br>E<br>mm | Total Length<br>L<br>mm | Weight<br>kg/100 Pieces | PU<br>Pieces | Order No.     |
| M 12 x 1,5                              | PG 7                               | 15,0                       | 8,0                      | 21,0                    | 0,18                    | 100          | 167-1207-9100 |
| M 12 x 1,5                              | PG 9                               | 19,0                       | 11,0                     | 23,5                    | 0,28                    | 100          | 167-1209-9100 |
| M 16 x 1,5                              | PG 9                               | 19,0                       | 11,0                     | 24,5                    | 0,39                    | 100          | 167-1609-9100 |
| M 20 x 1,5                              | PG 11                              | 22,0                       | 11,0                     | 26,5                    | 0,53                    | 100          | 167-2011-9100 |
| M 20 x 1,5                              | PG 13,5                            | 24,0                       | 11,0                     | 26,0                    | 0,47                    | 100          | 167-2013-9100 |
| M 20 x 1,5                              | PG 16                              | 27,0                       | 11,0                     | 28,0                    | 0,66                    | 100          | 167-2016-9100 |
| M 25 x 1,5                              | PG 16                              | 27,0                       | 11,0                     | 29,0                    | 0,87                    | 50           | 167-2516-9050 |
| M 25 x 1,5                              | PG 21                              | 32,0                       | 11,0                     | 31,0                    | 0,87                    | 50           | 167-2521-9050 |
| M 32 x 1,5                              | PG 21                              | 36,0                       | 10,0                     | 25,0                    | 1,07                    | 25           | 167-3221-9025 |
| M 32 x 1,5                              | PG 29                              | 42,0                       | 11,0                     | 33,0                    | 1,56                    | 25           | 167-3229-9025 |
| M 40 x 1,5                              | PG 29                              | 42,0                       | 11,0                     | 34,0                    | 1,87                    | 10           | 167-4029-9010 |
| M 50 x 1,5                              | PG 36                              | 53,0                       | 11,0                     | 37,0                    | 3,04                    | 10           | 167-5036-9010 |
| M 50 x 1,5                              | PG 42                              | 60,0                       | 11,0                     | 39,0                    | 2,75                    | 10           | 167-5042-9010 |
| M 63 x 1,5                              | PG 48                              | 65,0                       | 11,0                     | 40,0                    | 3,80                    | 10           | 167-6348-9010 |

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.