



Schlauchschelle

Anwendungen

Zur Montage von Kunststoff-Schutzschläuchen und Geflechschläuchen

Werkstoff

Schellenband: W1: Stahl verzinkt, W2: Edelstahl 1.4016 = AISI 430, W4: Edelstahl 1.4301 = AISI 304; Schraube: W1: Stahl verzinkt, W2: Stahl verzinkt, W4: Edelstahl 1.4301 = AISI 304; Gehäuse: W1: Stahl verzinkt, W2: Edelstahl 1.4016, W4: Edelstahl 1.4301 = AISI 304

Liefervarianten

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Hose clamp

Applications

For assembly of plastic protection conduits and braided cable sleeveings

Material

Clamp band: W1: galvanized steel, W2: stainless steel 1.4016 = AISI 430, W4: stainless steel 1.4301 = AISI 304; screw: W1: galvanized steel, W2: galvanized steel, W4: stainless steel 1.4301 = AISI 304; body: W1: galvanized steel, W2: stainless steel 1.4016, W4: stainless steel 1.4301 = AISI 304

Delivery Variants

Further diameters available on request

Spannbereich	Bandbreite	Bestellnummer	VPE	W1	W2	W4
mm	mm		Stück			
Clamping Range	Band Width	Order No.	PU	W1	W2	W4
mm	mm		Pieces			
8-12	9	208-0008-..	100	..-9100	..-9220	..-9250
10-16	9	208-0010-..	100	..-9100	..-9220	..-9250
12-20	9	208-0012-..	100	..-9100	..-9220	..-9250
16-25	9	208-0016-..	100	..-9100	..-9220	..-9250
20-32	9	208-0020-..	100	..-9100	..-9220	..-9250
25-40	9	208-0025-..	100	..-9100	..-9220	..-9250
32-50	9	208-0032-..	50	..-9050	..-9215	..-9245
40-60	9	208-0040-..	50	..-9050	..-9215	..-9245
50-70	9	208-0050-..	50	..-9050	..-9215	..-9245
60-80	9	208-0060-..	50	..-9050	..-9215	..-9245
70-90	9	208-0070-..	25	..-9025	..-9210	..-9240
80-100	9	208-0080-..	25	..-9025	..-9210	..-9240
90-110	9	208-0090-..	25	..-9025	..-9210	..-9240
100-120	9	208-0100-..	25	..-9025	..-9210	..-9240
110-130	9	208-0110-..	10	..-9010	..-9205	..-9235

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.