



弹性夹保护胶带

特性

- 耐磨损
- 弯曲性
- 良好的耐油，耐汽油，耐化学性能
- 良好的抗紫外及臭氧性能
- 快速简便的固定
- 可反复使用的

- 符合 RoHS 规定

温度范围

- -40°C 至 90°C
- 短时间可达125°C

结构

- 1. 管壁: 聚氨酯

交货方式

- 可提供其它长度及直径产品
- 黑色(标准)
- 特殊颜色: 全部着色
- 其它配件请浏览[www.norres.com](http://www.norres.com)

| 适 合<br>的 软 管<br>内 径 |               | 订购代码          |
|---------------------|---------------|---------------|
|                     | 1,5 / 38      | 228-0038-0000 |
|                     | 2 / 50-51     | 228-0050-0000 |
|                     | 2,36 / 60     | 228-0060-0000 |
|                     | 2,5 / 63-65   | 228-0063-0000 |
|                     | 3 / 75-76     | 228-0075-0000 |
|                     | 3,5 / 89-90   | 228-0090-0000 |
|                     | 4 / 100-102   | 228-0100-0000 |
|                     | 4,5 / 114-115 | 228-0115-0000 |
|                     | 5 / 125-127   | 228-0125-0000 |
|                     | 6 / 150-152   | 228-0150-0000 |
|                     | 6,3 / 160     | 228-0160-0000 |
|                     | 6,5 / 165     | 228-0165-0000 |
|                     | 7 / 178-180   | 228-0180-0000 |
|                     | 8 / 200-203   | 228-0200-0000 |

附件



CLAMP 212



CLAMP 216



CLAMP 208

其它技术资料请去官网[www.norres.com](http://www.norres.com)下载。诺锐保留修改的权力。所有指定的数值都是近似值，在室温20°C下取得。